

## Changer ou installer vos portes intérieures en toute simplicité



Les ATELIERS DU ROUERGUE vous présentent leur solution DRAKKAR Bloc-Porte Rénovation et fin de chantier.

1

### Prise des cotes

Vous pouvez poser le Bloc Porte Drakkar sur votre ancienne huisserie tout en décidant de conserver ou pas le cochonnet en fonction de la largeur de votre cote de passage.

*conseil*

- Dans n'importe quel cas prendre, les cotes en deux ou 3 points afin d'avoir la largeur et la hauteur minimale.
- N'oubliez pas de mesurer l'épaisseur de l'ancienne huisserie.

2

### Préparation

Sur ce chantier nous avons fait le choix de supprimer le cochonnet afin de conserver la même cote de passage. Présentez votre Bloc Porte Drakkar sur l'ancienne huisserie, faites les derniers ajustements, contrôlez les niveaux et le bon fonctionnement de la porte.



3

### Installation du bloc porte

Appliquez un mastic-colle sur l'huisserie existante, positionnez le Bloc Porte Drakkar et vérifiez bien les niveaux. Dégondez la porte et positionnez la cale d'écartement au sol. Collez le contre-chambranle et à l'aide de serre-joints laissez sécher pendant quelques minutes.

4

### Montage Final

Repositionnez votre porte afin de bien vérifier son fonctionnement.



Le Bloc-Porte DRAKKAR est la solution sur mesure par excellence.