

Mag 30 PAU 2V EI 30

E/EI 30

Porte feu

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La porte MAG 30 PAU 2V EI 30, avec point de fermeture et un vaste choix de finitions stratifiées (61 coloris dans la gamme LEADER), conjugue esthétique, qualité et technicité pour plusieurs destinations : hospitalier, ERP, enseignement, hôtellerie et tertiaire .



FEU

E/EI 30

- 2V : EFFECTIS N° EFR 14-000292
- Recto, Verso



ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

Feu

1 famille de designs



Stratifiée

Mise en œuvre

TUNNEL
Pose en tableau et entre murs

OSSATURE BOIS

NEW

Nous consulter

Nos +

- + Jeux résiduels jusqu'à 10mm validé au PV
- + Très grandes dimensions
- + Rives de portes homogènes

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plans en stratifiés - Chants : Droit à rives homogènes - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 - Verrouillage : Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	
2875x 1230+1230	EI30	PB-261	PB-263	PB-266	PB-268	PB-260	PB-262	PB-264	PB-265	PB-267	

Variantes & options

Décors du vantail - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité) - Joint Isophonique

Vantail - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U, UE, B, FC - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

Imposte - Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement) - Pions anti-dégondage

Serrures* - Multipoints axe à 50, standard ou A2P* - Multipoints A2P** axe à 50 - Barre anti-panique 1 point ou 3 points applique

Verrouillage du vantail semi-fixe*

- Verrou : Encastré à bascule ou automatique - Crémone pompier standard ou d'urgence - Crémone encastrée - Barre anti-panique 2 points applique

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Jarretière encastrée

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée) - Sélecteur en applique encastré, linéaire et système anti-fausse manœuvre

Oculus*

Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclose bois ou acier extra plate	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parclose bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclose acier : 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parclose bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> • Parclose bois : 4 par vantail • Parclose acier : 4 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Feu

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

Performance	Imposte	Bâti bois				Huisserie bois						Bâti métal	Huisserie métal					Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant > ou = à »
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	Easy Métal (6)							
		PB-261	PB-263	PB-266	PB-268	PB-260	PB-262	PB-264	PB-265	PB-267	PB-73							
	2VE	EI30	-	H2875xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)				H2403xLVP(330/1092)+LVSF(330/1092), 4.8m ² maxi (Ex : 2403x(998+998) ou 2197x(1092+1092)) (6)					-					
	2VE	EI30	H 900 (1)	H2875xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)				H2403xLVP(330/1092)+LVSF(330/1092), 4.8m ² maxi (Ex : 2403x(998+998) ou 2197x(1092+1092))					-					
	2VI	EI30	-	H2875xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)				H2403xLVP(330/1092)+LVSF(330/1092), 4.8m ² maxi (Ex : 2403x(1030+968) ou 2198x(1092+1091)) (6)					0.5 (Ex:1092+546 ou 660+330)					
	2VI	EI30	-	H2240xLVP(230/930)+LVSF(230/930)				H2240xLVP(230/930)+LVSF(230/930) (6)					0.25 (Ex:930+233 ou 920+230)					
	2VI	EI30	H 900 (1)	H2875xLVP(330/1230)+LVSF(330/1230)				H2403xLVP(330/1092)+LVSF(330/1092), 4.8m ² maxi (Ex : 2403x(1030+968) ou 2198x(1092+1091))					0.5 (Ex:1092+546 ou 660+330)					
	2VI	EI30	H 900 (1)	H2240xLVP(230/930)+LVSF(230/930)				H2240xLVP(230/930)+LVSF(230/930)					0.25 (Ex:930+233 ou 920+230)					

(1) : Imposte incluse dans la hauteur maxi (6) : Dimensions limitées à 2040x(930+930)

H : hauteur, LVP: Largeur vantail principal, LVSF : largeur vantail semi fixe