

Premafeu VV 2V pivot Linteau EI30

E/EI 30

Porte feu

Mode 1 - 2 vantaux - Double action

La porte Premafeu Va & Vient 2V pivot linteau double action EI 30, mode 1, apporte une solution simple et économique pour les recouvrements de circulation horizontale imposés par la réglementation incendie.



FEU

E/EI 30

- CERIB 0147 13
- Recto, Verso




ENVIRONNEMENT



- FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)

Feu

3 familles de designs



Isoplane

Gravée

Stratifiée

Mise en œuvre

TUNNEL
Pose en tableau et entre murs

SANS MONTANT

OSSATURE BOIS **NEW**
Nous consulter

Nos +

- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Jeux résiduels de 15 mm en traverse basse possible
- + Pose tunnel sur cloison plaque de plâtre
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Huisserie sans montant : passage libre important par rapport à la largeur hors-tout

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : mini 120x47 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Intumescent collé sur les montants et la traverse

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur qualité à peindre - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droit chanfreiné côté articulation - Battement 2V : A chants droits - Etanchéité au feu : Joint intumescent à lèvres côté battement - Joint intumescent en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 51 kg - Articulation : Pivot linteau - Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois		Huisserie mixte		Huisserie mixte extra plate		Huisserie sans montant	
		Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire
2345x (1130+1130)	EI30	PB-100-S	PB-101-S	PB-103-S	PB-104-S	PB-135-S	PB-136-S	PB-130-S	PB-131-S

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Décors du vantail - Rainuré ligne Beaux Arts en prépeint, stratifié

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois) - Huisserie sans montant

Vantail - Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107, PB-133 et PB-137)

Contrôles d'accès* - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrous motorisés encastrés à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)



Oculus*

Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclozes bois	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclozes acier : 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 1700x450, triangulaire 600x400
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> • 4 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - Protection de porte PVC

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Huisserie bois		Huisserie mixte		Huisserie mixte extra plate		Huisserie sans montant		Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant > ou = à »	
		Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire		
		PB-100-S	PB-101-S	PB-103-S	PB-104-S	PB-135-S	PB-136-S	PB-130-S	PB-131-S		
	2VE	EI30	H2345xLVP(430/1130)+LVSF(430/1130), 4.61m ² maxi (Ex : 2345x(982+982) ou 2040x(1130+1130))								-
	2VI	EI30	H2345xLVP(430/1196)+LVSF(430/897), 3.82m ² maxi (Ex : 2345x(930+699) ou 2040x(1130+730))								0.5 (Ex:1196+598 ou 860+430)

H : hauteur, LVP: Largeur vantail principal, LVSF : largeur vantail semi fixe