



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (66 mini)	de 1840 à 2645 mm	de 530 à 1230 mm	DAS 30 SA	DAS EI₁30 HB - EI₂30 HM (recto & verso) Cadre bois exotique - ép. 40mm Certificat n° 131/16/2046 DURABILITE* : C5 (200 000 cycles) Ext. 16/3
■	■	MÉTALLIQUE	(surface maximale vantail 2,95 m ²)			

* non couvert par la certification

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm
- Réhausse de traverse **PERF+** et **TECH+** ép. 33 mm (intégration d'un verrouillage encastré en traverse d'huissérie)
- Joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

ARTICULATION

- Paumelles 130
- Charnière invisible (huissérie bois) KUBICA K7080

BANDEAU DAS

- Bandeau DAS à rupture et émission, montage côté paumelles LEVASSEUR BCS 2000.1 équipé de ferme porte HL105 F3 (145° ≤ 950 mm) HL105 F4 (140° de 951 à 1100 mm) ; HL305 F2 à 6 (125° ≤ 730 mm ; 145° de 731 à 930 mm ; 135° de 931 à 1030 mm ; 150° de 1031 à 1230 mm) ; opposé paumelles HL105 OP F4 (130° ≤ 930 mm), HL305 OP F2 à 6 (130°)
- Bandeau DAS à rupture et émission montage côté paumelles GROOM BEMS V2 équipé de ferme porte GR400 B F3 (105° de 430 à 630 mm, 120° de 631 à 930 mm) GR500 B F3 à 5 (120°) ; opposé paumelles GR400 G F3 (170° ≤ 950 mm), GR500 G F3 à 5 (170°)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 560, KEL 561, KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°)
- Encastré en traverse haute (Huisserie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg). La mise en place d'un verrouillage dépend de la largeur du vantail – le verrou ressort de la rainure à brique
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE1000

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

- Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité**
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45
 - Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
 - Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Sécuristyl, Touch Bar, Push Pad - JPM Cross Bar 89, Push bar 90+, Fluid control barre d'appel/détection/Dogging, Morty 10 (serrure encastrée avec ou sans cylindre) - Vachette 1900PA, 6800PA, 1900BM, 6800BM
 - Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10
- Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité) référence bandeaux ISEO & GROOM (mode rupture ou émission)

FINITION

- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Plaque de protection 1 ou 2 faces PVC (toute hauteur possible) ép. 2mm réf. Acrovyn ou Décochoc ; acier inoxydable ép. 1 mm (largeur maxi 300 mm) ; aluminium ép. 1,5 mm (largeur maxi 300 mm)

OCULUS

- Parclose bois : forme, quantité et dimensions
- Parclose inox : circulaire Ø 355 mm : quantité
- Parclose métallique Anémostat : forme, quantité et dimensions

Cf. Dessins Techniques Oculus

IMPOSTE

- Imposte avec feuillure de réunion hauteur maxi 572 mm

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - DAS SA EI30 & E30 - 1V bandeau & ferme-portes - n°3280 - 29/02/2024.



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr

Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

Vantail épaisseur 40 mm
Référence DAS 30 SA

