



Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS RÉSINEUX (78 mini)	de 1904 à 2300 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 mm à 1070+1070 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 530 à 1069 mm GV = 531 à 1070 mm	DAS 30 SA LV	FEU E30, EW30, EI30 (recto & verso) Cadre bois exotique Certificat n° 131/21/2315

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³)
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Réhausse de traverse **PERF+** et **TECH+** ép. 33 mm (intégration d'un verrouillage encastré en traverse d'huissierie)
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huissierie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure de battement (bandeau avec sélecteur de fermeture, largeur mini 1400 mm), dispositif anti-fausse manoeuvre en applique
- Joint double lèvres
- Joint anti-pince doigts

ARTICULATION

- Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible (huissierie bois) KUBICA K7080

BANDEAU DAS

- Bandeau DAS à rupture et émission, côté paumelles Iséo BCS 2000.2 équipé de ferme porte IL105 F3&4 (145° < 1030 ; 140° ≥ 1030mm); IL305 F2 à 6 (130°)
- Bandeau DAS à rupture et émission montage côté paumelles Groom UCSV2 équipé de ferme porte GR400 BF3 (105° < 730mm; 120° ≥ 730mm), GR500B F3 à 5 (120°); opposé paumelles GR400 G F3 (170° ≤ 950 mm), GR500 G F3 à 5 (170°)

VERROUILLAGE ELECTROMAGNÉTIQUE

- Serrure électrique 1 point Abloy KEL 564, KEL 565 avec boîtier CKELDAS avec passe-câble encastré EA280 (ouverture maxi 120°) ou EA281 (ouverture maxi 180°), montants ép. 180 mm
- Encastré en traverse haute (Huissierie / vantail) Eff Eff 332.238 Profix2 + contrepartie 807-13 (résistance effraction 300 kg), Eff Eff 331 UR + contrepartie 807-13 (résistance effraction 750 kg - le verrou ressort de la rainure à brique), Eff Eff 351 ou JPM VE6000 (résistance effraction 500 kg - le verrou ressort de la rainure à brique)
- En applique côté opposé paumelles Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE1000
- Mesures conservatoires, positionnement latérale, serrure JPM ELX210 (pour serrure KEL564/565), en traverse haute pour verrous Eff Eff 351 M80, JPM VE6000

Options valides sous réserve de la validation de la commission de Sécurité

- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 900, 912 (cadre élargi) - Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40 et D45 (version feuillure de battement)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 et 120 (cadre élargi) Bricard 8150, A2P* 8161, A2P** 8152 et 8162 - Ferco Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 - Vachette 5000, A2P* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P** 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P*** 5000 ET3/EF3
- Verrou Groom GRS 621, GRS 622 + kit GRS 628
- Barre anti-panique Assa Abloy PBE011 - Bricard Touch Bar, Sécuristyl, Luxor, 372, 6800, 7100, 7200; JPM Cross Bar89, Push bar90+, Push contol Blocage DAS/dogging DAS, Morty 10 (serrure avec ou sans cylindre); Vachette 1900 ou 6800 (version feuillure de battement)
- Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Défy, Dualis; Vachette 740, 741, 742, Véolis, Aerolis (version feuillure de battement)
- Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sévad
- Verrou à larder Assa Abloy VAM, Ferco B-0108-02-0-3 (version feuillure de battement)

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-20
- Contact intégré au bandeau (position de sécurité ou position d'attente et de sécurité) référence bandeaux ISEO & GROOM (mode rupture ou émission)

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

Positionnement : cf Dessins Techniques

TRAVERSE

- Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

