



Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	BOIS RESINEUX (78 mini)	1840 à 2240	2 VANTAUX ÉGAUX : de 630+630 à 830+830 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 530 à 630 GV = 630 à 1030	AC 30 34 LV ET	FEU E30, EW30 (recto & verso) Cadre bois exotique EFR-19-001929-Rev1	35 (-1;-2) dB Rapport n° : AC10-2000547-2

OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 78 x 54 mm (densité 450 kg/m³) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Huisserie

CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure de battement avec joint intumescent

SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT210000 MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure d'urgence 1 point axe (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) – Fercos (standard et A2P*) Security PP MR2, PP SF2, PP SB2 – Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900
- Serrure électronique ASSA ABLOY Aperio L100 avec serrure AL560, lecteur RFID, béquille électronique Aperio E100 et H100 + canon électronique Aperio C100 - SALTO serrures LE75 (axe à 55), LE8P (axe à 50), béquilles série XS4 (E40, E60, E60K, E40 Sécurité, double lecteurs, Mini, One, AElement, AElement Fusion, cylindre XS4 Cylindre GEO (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

ARTICULATION

- Entailage pour paumelles 130
- 4 Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 ; BRICARD série 610, 620, 630 ; ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D ; GEZE TS 1500, 2000 ; GROOM GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM ; BRICARD série 645, 650, 670 ; DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B ; ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood ; GROOM réf. GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (traverse ép. 87 mm) DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) ; MULTIGENIUS (ext. 20/1 EFR-20-000202) - Impact sur valeur acoustique de l'ajout du ferme porte encastré non connu.
- Ouvre-porte ISEO 9100, Dorma ED100 ; Iséo IS9100 (ext. 20/1 EFR-20-000202)
- Crémone pompier BRICARD réf. 372 / 7100 / 7200 ; LA CROISEE DS Dualis, Déesse, Défy ; VACHETTE Aérolis, Véolis, série 740, 741, 742
- Fermeture d'urgence BRICARD PUSH PAD, LA CROISÉE DS Sévad
- Verrou à larder FERCO B.0108.02.0.3 (200 mm acier)
- Verrou en applique MAP 220 mm chromé, MAP 280
- Verrou à larder ASSA ABLOY VAM haut et bas (condamnation par la fermeture du vantail principal)

VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) ALLIGATOR DSM 5020 ; GROOM GRS 621/622/623 avec carter 628 ; ISEO DAE 3000 ; JPM SECURITRON SAM avec carter inox, VE6000 ; DORMA TV100 avec équerre TVZ100 EFF EFF 351, 351 M80 avec carter inox ; SERSYS 70190, e-DAS (ext. 20/1 EFR-20-000202)
- En applique (côté opposé paumelles) DORMA TV100, ISEO VCAN, JPM VE 1000
- Mesures conservatoires : entailage, têtère acier, inox pour Eff Eff 351 M80, Groom GRS 621/622/623, JPM Sam Securitron, VE6000

CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Vantail épaisseur 56 mm
Référence AC 30 34 LV ET

