



Porte largement vitrée ép. 56 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois exotique - parclose bois dur.
- Âme panneau de particules agglomérées feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	BOIS DUR (78 mini)	de 530 à 2300 mm	de 530 à 1070 mm	CI 60 LV	<b>FEU E60, EI,60</b> (recto & verso) - Cadre bois exotique PV Feu EFR-20-003180 Rev 1

## OPTIONS

Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

### HUISSERIE

- Huisserie bois dur **TECH+** 78 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé

### SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P\* 8161, A2P\*\* 8152 et 8162, FERCO (standard et A2P\*) : Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 ; VACHETTE 5000, A2P\* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P\*\* 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL 160/520/560/561 (axe à 55), 165/524/564/565 (axe à 50) montants largeur 180 mm
- Serrure à carte selon faisabilité (nous consulter)
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

### ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- 4 Paumelles 130 renforcée
- Charnière invisible KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 ; BRICARD série 610, 620, 630 ; ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D ; GEZE TS 1500, 2000 ; GROOM GR150, GR300 ; G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 ; ISEO IS 60, 110, 310
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700 ; BRICARD série 645, 650, 670 ; DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B ; ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 ; GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood ; GROOM réf. GR400, GR500 ; G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 ; ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV
- Ferme-porte encastré (largeur mini 530 mm), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) avec glissière G96 N20 standard
- Ouvre porte motorisé DORMA ED100 ; ISEO IS9100
- Gâche électrique EFF EFF 17, 118\*, 118F\*, 143\* à émission, 37, 138\*, 138F\*, 331, 332\* à rupture (\* option Profix2), avec contrepartie EFF EFF 807 - pose sur le montant ou haut du vantail. Gâche 138T (rupture) / 118T (émission) / 148T avec contrepartie magnétique 9338 ; Dorma TV500 (montant d'hubriserie), contrepartie TV-Z 510 (pose sur le montant ou haut du vantail)

### VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- En applique (côté paumelles) Alligator DSM 5020 ; Groom GRS 621/622/623 avec carter 628 ; Iséo DAE 3000 ; JPM Securitron Sam, VE6000 (avec contact de sécurité) ; Dorma TV100 avec équerre TVZ100, EFF EFF 351, 351 M80 (avec contact de sécurité) ; Sersys 70190 V3, e-DAS
- En applique (côté opposé paumelles) Dorma TV100, Iséo VCAN, JPM VE 1000
- Mesures conservatoires : entaillage, têtière acier, inox pour Eff Eff 351 M80, Groom GRS 621/622/623, JPM Sam Securitron, VE6000

### CONTACT

- Contact à bille inox EFF EFF 10405-10

### FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur

### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN
- Seuil à la Suisse bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm

### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Vantail épaisseur 56 mm  
Référence CI 60 LV

