

# BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

# JELD-WEN®

Largement vitré - Ame Pleine

Avec condamnation

1 Vantail - Ep. 40mm

EM LV AP

JWEMLVAP-1V\_1-1 - 24/05/2024

○ Parement de fibre prépeint

○ Cadre résineux, parclose bois dur, avec joints anti-pince doigts intégrés

○ Âme pleine

○ Épaisseur vantail : 40 mm

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	de 1000 à 2440 mm	de 530 à 1070 mm	CC CONFORT LV	<b>NON</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>MÉTALLIQUE</b> (70 mini)				

## OPTIONS

### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>)
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec ou sans gorge à joint, avec ou sans joint posé, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Huisserie

### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm : validation nécessaire par la commission Accessibilité)
- Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles

### SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser C55, JELD-WEN, JPM multibat 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) JPM multibat (store room, classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000
- Serrure électrique : nous consulter
- Béquille électronique Dorma Kaba : Touch Go, C lever pro / compact / air - Assa Abloy (Vingcard) Aperio E100 / H100
- Cylindre électronique DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100

### ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 140
- Paumelles 130 et 140
- Ajout d'une 4<sup>ème</sup> paumelle

### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/6 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép.87 mm, largeur mini 530 mm(encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPARIS-MULTIGENIUS
- Gâche électrique 17, 118\*, 118 F\*, 143\* à émission, EFF EFF 37, 138\*, 138 F\*, 332\* à rupture - contrepartie 807 (\*validé également en version Profix)

### FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Grain d'orge

### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique référencée JELD-WEN (arrêt du joint anti pince-doigts à 50 mm du bas du vantail)

### TRAVERSE

- Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée

Positionnement : cf Dessins Techniques

# BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

**JELD WEN**

**Largement vitré - Ame Pleine**

**Avec condamnation**

**1 Vantail - Ep. 40mm**

JWEMLVAP-1V\_1-1 - 28/06/2024

