

# BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

# JELD-WEN®

## Largement vitré - Ame Pleine

### Avec condamnation

### 2 Vantaux - Ep. 40mm

EM LV AP ET

JWEMLVAP-2V\_1-1 - 17/07/2024

○ Parement de fibre prépeint

○ Cadre résineux, parclose bois dur, avec joints anti-pince doigts intégrés

○ Âme pleine

○ Épaisseur vantail : 40 mm

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	de 1000 à 2440 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 1070+1070 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 530 à 1069 mm GV = 531 à 1070 mm	CC CONFORT LV ET	NON
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>MÉTALLIQUE</b> (70 mini)				

## OPTIONS

<b>HUISSERIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huisserie résineux prépeint <b>PERF+</b> 66 x 54 mm (densité 450 kg/m³)</li> <li>Huisserie bois dur <b>TECH+</b> 66 x 54 mm</li> <li>Joint d'étanchéité 3 côtés</li> <li>Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint avec ou sans seuil (toutes provenances)</li> </ul>	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
<b>CHANT DU VANTAIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés</li> <li>Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité)</li> <li>Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles</li> </ul>	
<b>SERRURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)</li> <li>Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40</li> <li>Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)</li> <li>Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM Multibat 290000</li> <li>Serrure électrique : nous consulter</li> <li>Béquille électronique Dorma Kaba : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - Assa Abloy (Vingcard) Aperio E100 / H100</li> <li>Cylindre électronique Dorma Kaba : Digital cylinder, Cylindre mécatronique ssa Abloy (Vingcard) C100</li> <li>Crémone pompier La Croisée DS Déesse, Defy, Dualis - Vachette Aérolis, Véolis, Série ST 720, 740, 741, 742</li> <li>Fermeture d'urgence Bricard Push Pad, La Croisée DS Sevad</li> </ul>	
<b>ARTICULATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entaillage pour paumelles 130 et 130 déportées</li> <li>Paumelles 130 et 130 déportées</li> <li>Ajout d'une 4<sup>ème</sup> paumelle</li> </ul>	
<b>QUINCAILLERIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310</li> <li>Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV</li> <li>Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS</li> <li>Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 331, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix)</li> <li>Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm</li> <li>Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail)</li> <li>Barre de seuil acier ou aluminium (à frapper, à visser, adhésive)</li> </ul>	
<b>FINITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur</li> <li>Grain d'orge</li> </ul>	
<b>BAS DU VANTAIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rainure basse pour joint balai double lèvres</li> <li>Joint balai double lèvres</li> <li>Plinthe automatique référencée JELD-WEN (arrêt du joint anti pince-doigts à 50 mm du bas du vantail)</li> </ul>	
<b>TRAVERSE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Traverse intermédiaire largeur 120 mm, centrée ou désaxée</li> </ul>	Positionnement : cf Dessins Techniques

# BLOC-PORTE ECOLE MATERNELLE

# JELD-WEN®

## Largement Vitré - Ame Pleine

### Avec condamnation

### 2 Vantaux - Feuillure de battement - Ep. 40mm

JWEMLVAP-2VFB\_1-1 - 28/06/2024

