



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre exotique.
- Âme blindée 2 tôles, acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 56 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE			
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (98 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE	STABLE	THERMIQUE
■	■	BOIS DUR (78 mini)	de 230 à 2300 mm	de 230 à 1030 mm	PAL 60 41 S	EI60 sur HB recto & verso Cadre bois exotique ép. 56 mm PV n° EFR-17-003661 DURABILITE : C5 (200 000 cycles)	41 (-1;-3) dB Rapport n° : AC16-26065439/6 + Ext. 18/1 + Ext. 15/1 Rev02	1 mm PV n° 403/21/0038/A-1	Ud HB : 1.4 Rapport n° : PC.CIAT/2019.069
			de 230 à 2300 mm	de 1031 à 1070 mm			40 (-1;-3) dB Rapport n° : AC18-26073831/10 + Ext. 18/1 + Ext. 15/1 Rev02		

OPTIONS

HUISSERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Huisserie bois dur TECH+ 78x 54 mm avec joint intumescent et joint d'étanchéité 3 côtés • Huisserie 4 côtés 	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
CHANT DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> • Chant dégraissé 	
SERRURE	<ul style="list-style-type: none"> • Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) • Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) Bricard 950, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725, Vachette D40 • Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) Bricard série 912, Vachette D45 A120XL • Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) Vachette série D45 Urgence (D457 «Classroom», D459 «Emergency») • Serrure électrique 1 point Abloy KEL560, KEL561, KEL564, KEL565 • Barre anti-panique pour serrure à larder Abloy série inox KN 0110-19-0A (vantail maxi de 930 mm) et KN 1110-19-0A (vantail de 931 à 1230 mm) adaptable sur serrure électrique KEL560 & KEL561 - JPM série KN 560 inox adaptable sur serrure électrique KEL (ext. 20/5 EFR-20-000204) • Barre anti-panique pour serrure lardée JPM Morty 10 (avec ou sans cylindre) • Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 50 Bricard 8150, 8161 (A2P*), 8152 et 8162 (A2P**) - Vachette (standard, A2P* et A2P**) séries 5000 / 5700 / 5900 • Serrure mécanique 3 ou 5 points 3 coffres axe à 120 Bricard 8120 et 8121 (A2P*) - Vachette 5000 XL / 5700 XL / 5900 XL (standard, A2P* et A2P**) • Serrure électrique VINGCARD : Signature RFID (coffre Euro axe 65 / Ansi axe 70), Essence V1 / V2 (Euro axe 65), Allure (Euro axe 65), Classic RFID (Euro axe 65 / Ansi axe 70) - ONITY (Tesa) : Advance / Advance RFID (axe 60/70), HT 24 / 28 (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco (Unican) : 710-2 (axe 70), Oracode 660/760/770/790 (axe 70) • Serrure électrique sur consultation : OONITY (Tesa) : Advance Trillium RFID / Advance Mag / Trillium RFID / Trillium Mag / HTRFid / HTProx (axe 50/60/70) - DORMA KABA Gamme Ilco : 660I (axe 70), RT RFID + Option Messenger (axe 70), Saffire LX (axe 70), Confident (axe 55) RFID / RFID Messenger ; Gamme Saflok (axe 70) : Quantum RFID / MT / 1 RFID / 2 RFID / 4 RFID / Pixel, MT RFID, Odyssey, Concierge ; C-Lever Evolo (axe 65) ; Exos Lock (axe 65) - ASSA ABLOY : Aperio L100 (AL560) (axe 55) - CISA : E-Signo (60/70/80/90), E-Go (axe 55), e-GO-R (axe 55) - DENY SÉCURITY : Slim / Slim-Axess Série 1901 Erl (axe 60/70) ; C Prox / C 1500 / C 300 (axe 70), Adapt (axe 60), Nano-Axess Série NL (50/60) • Béquille électronique DORMA KABA : Touch Go, C Lever pro / Compact / Air - ASSA ABLOY / VINGCARD (sur consultation) : Aperio E100 / H100 • Cylindre électronique DORMA KABA : Digital cylinder, Cylindre mécatronique - ASSA ABLOY : Aperio C100 	
ARTICULATION	<ul style="list-style-type: none"> • Entailage pour paumelles 130 et 140 • Paumelles 130 et 140 • Charnière invisible Kubika K27 / 2400 / 3000 (Kubikuadra) / 5080 / 6200 / 6300 / 6400 (Kubicenter), 6700, 6900, KUB17 K2000 TWIST / K7000 / K7080 / K7120 / K7200 (zamak), Atomika K8000 (acier) - Simonswork (Zamak) Tectus 240 3D, 340 FR, 340 3D, 526 3D, 540 3D, 540 3D A8, 626 3D A8, 640 3D A8 (ext. 18/2 EFR-18-001910) 	
QUINCAILLERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Microviseur (2 microviseurs possible) • Ferme-porte à compas Assa Abloy DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - Bricard 610, 620, 630 - Eco Schulte TS50, 20, 14, 11F, 10D - Gézé TS1500, 2000 - Groom GR150, GR300 - G-U BKS OTS200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (ext. 20/5 EFR-20-000204) • Ferme-porte à coulisse Assa Abloy DC135, 170, 300, 340, 500, 700 - Bricard 645, 650, 670 - Dorma TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - Eco Schulte TS62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - Gézé TS1500, TS2000, TS3000V, TS5000, TS Wood - Groom GR400, GR500 - G-U BKS OTS633, 634, 733, 735, 736 - ISEO HL105, HL305, IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (ext. 20/5 EFR-20-000204) • Ferme-porte encastré (largeur mini 530 mm Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) avec glissière G96 N20 standard • Ouvre-porte motorisé Dorma ED100, ISEO IS9100 (ext. 18/2 EFR-18-001910) • Gâche électrique Eff Eff 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, Eff Eff 37, 138*, 138 F*, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix), gâche de chantier 1418 Profix II (ext. 20/5 EFR-20-000204) • Passe-câble en applique Abloy 9540 • Passe-câble encastré Abloy EA280 (ouverture 120° maxi), Abloy EA281 (ouverture 180° maxi) • Jarretière encastrée Goettgens DFL7300BL, JPM 8790-10-0 	
FINITION	<ul style="list-style-type: none"> • Revêtement stratifié ou placage bois jusqu'à 15/10^{ème} d'épaisseur • Rainures décoratives 1 ou 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation) (ext. 18/2 EFR-18-001910) • Inserts décoratifs finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN (ext. 18/2 EFR-18-001910) • Plaque de protection (toute hauteur possible) épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC • Plaque de protection en acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm, 1 ou 2 faces, largeur maxi 300 mm (possibilité de 2 plaques par face - position horizontale ou verticale) (ext. 18/2 EFR-18-001910) • Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces 	
BAS DU VANTAIL	<ul style="list-style-type: none"> • Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique • Joint balai double lèvres • Plinthe automatique référencée JELD-WEN (acoustique 38 dB RA) • Seuil à la Suisse bois exotique JELD-WEN performance acoustique 42 dB RA (maxi 1030 mm), 41 dB (jusqu'à 1070 mm) (ext. 18/02) • Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (ext. 18/2 EFR-18-001910) 	
EMBALLAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte 	

Vantail épaisseur 56 mm
Référence PAL 60 41 S

