



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre résineux avec joints anti-pince doigts intégrés.
- Âme acoustique et feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 530+530 à 1030+1030 mm	<b>AC 30 30 EM ET</b>	<b>EI<sub>1</sub>30 sur HB</b> <b>EI<sub>2</sub>30 sur HM</b> (recto & verso) Cadre résineux ép. 40 mm EFR-14-002451	<b>30(-1;-2) dB</b>  Rapport n° : AC10-26025948/2 + ext. 16/2
■	■	<b>MÉTALLIQUE</b> (70 mini)		2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 330 à 930 mm GV = 530 à 1070 mm  (Surface maximale vantail : 2,28 m <sup>2</sup> )			

## OPTIONS

### Validation du bloc-porte avec châssis vitré attenant

#### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

#### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés
- Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité)
- Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles

#### SERRURE

- Entaillage verrou haut sur semi-fixe
- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 50) BRICARD réf. 950, FAMASER C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure mécanique de sûreté 1 point (axe à 120) BRICARD série 912, VACHETTE réf. D45 A120XL
- Serrure d'urgence 1 point (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau (axe à 50) JPM MULTIBAT 290000

#### ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130 et 130 déportées
- Paumelles 130 et 130 déportées
- Ajout d'une 4<sup>ème</sup> paumelle

#### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310 (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, Impar Multigenius
- Gâche électrique 17, 118\*, 118 F\*, 143\* à émission, EFF EFF 37, 138\*, 138 F\*, 331, 332\* à rupture - contrepartie 807 (\*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401 (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm (Ext. 20/5 EFR-20-000202)
- Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail)

#### FINITION

- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur
- Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC
- Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale) (Ext. 20/85 EFR-20-000202)
- Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)
- Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN
- Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces

#### BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm (Ext. 20/5 EFR-20-000202)

#### OCULUS

- Parcloses bois : forme, quantité et dimensions (ext. 15/01-Rev03)

Cf. Dessins Techniques Oculus

#### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Vantail épaisseur 40 mm  
Référence AC 30 30 ET EM

