



- Parement de fibre prépeint.
- Cadre résineux avec joints anti-pince doigts intégrés.
- Âme feu.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE FEU
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	de 230 à 2700* mm	2 VANTAUX ÉGAUX : de 330+330 à 1070+1070 mm	<b>AP EM ET</b>	<b>NON</b>
■	■	<b>MÉTALLIQUE</b> (70 mini)		2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 330 à 1069 mm GV = 331 à 1070 mm		
* panneaux de fibre prépeints jusqu'à 2490 mm						

OPTIONS

<b>HUISSERIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huisserie résineux prépeint <b>PERF+</b> 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>)</li> <li>• Huisserie bois dur <b>TECH+</b> 66 x 54 mm</li> <li>• Joint d'étanchéité 3 côtés</li> <li>• Huisserie métallique avec ou sans gorge, avec ou sans joint avec ou sans seuil (toutes provenances)</li> </ul>	Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie
<b>CHANT DU VANTAIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chant dégraissé avec feuillure centrale de battement avec joints anti-pince doigts intégrés</li> <li>• Joints anti-pince doigts intégrés de chaque côté du vantail hauteur : 800, 900, 1100, 1200 et 1300 mm (si hauteur supérieure ou égale à 1150 mm, validation nécessaire par la commission Accessibilité)</li> <li>• Suppression du joint anti-pince doigts côté paumelles</li> </ul>	
<b>SERRURE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)</li> <li>• Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 Bricard série 950, Famaser C55, JELD-WEN, JPM Multibat 210000, Marques 725 FR, 7250, 725 NF QC, Vachette D40</li> <li>• Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 120 Bricard série 912, Vachette réf. D45 A120XL</li> <li>• Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) JPM Multibat (store room, Classroom...), Vachette D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)</li> <li>• Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM Multibat 290000</li> <li>• Serrure à carte ASSA ABLOY Donna Inhova, VingCard Classic RFID, Allure, Essence V2, Flex, Signature, Signature RFID - CISA e-SIGNO (axe à 50/60/70/80/90), eGO (axe 55) - DENY FONTAINE C Prox / C1500 / C300 / C400, Slim-Axess série 1901 ERL, Adapt, Nano-Axess série NL - DORMA KABA - Gamme Ilco réf : 790 E, 790 K, 760 E, 760 K, 770 E, 770 K, 660 E, 660 F, 600 K, RT RFID et RT RFID + Options Messenger axe à 70 mm, Confidant RFID ou Confidant RFID Messenger axe à 55 mm, Gamme Safflock réf. : Quantum RFID / MT / 2 RFID / MT RFID / Pixel axe à 70 mm, réf. C-Lever Evolo ou Exos Lock axe à 65 mm, Saffire LX, Touchgo - HOTEK 2900 Classic RFID 777C, Camouflage RFID 777E, Mini RFID 777E - ONITY HT24/28, HTProx, HTRFid, Advance Mag, Advance RFID, Trillium mag, Trillium RFID (axe 50/60/70 mm)</li> <li>• Serrure électronique ASSA ABLOY Aperio L100 avec serrure AL560, lecteur RFID, béquille électronique Aperio E100 et H100 + canon électronique Aperio C100, Vingcard béquille E100, cylindre C100 - ONITY Serene euro - SALTO serrures LE75 (axe à 55), LE8P (axe à 50), béquilles série XS4 (E40, E60, E60K, E40 Sécurité, double lecteurs, Mini, One, AElement, AElement Fusion, cylindre XS4 Cylindre GEO</li> <li>• Crémone pompier LA CROISEE DS Déesse, Defy, Dualis - VACHETTE Aérolis, Véolis, Série ST 720, 740, 741, 742</li> <li>• Fermeture d'urgence BRICARD Push Pad, LA CROISEE DS Sevad</li> </ul>	
<b>ARTICULATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entaillage pour paumelles 130 et 130 déportées</li> <li>• Paumelles 130 et 130 déportées</li> <li>• Ajout d'une 4<sup>ème</sup> paumelle</li> </ul>	
<b>QUINCAILLERIE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310</li> <li>• Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV</li> <li>• Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm (encastrement supérieur), DORMA ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, IMPAR ITS-MULTIGENIUS</li> <li>• Gâche électrique 17, 118*, 118 F*, 143* à émission, EFF EFF 37, 138*, 138 F*, 331, 332* à rupture - contrepartie 807 (*validé également en version Profix) - contrepartie magnétique 9338 : gâches des séries ProFix 2 118T, 138T, 148T - pour barre anti-panique Multifix réf. 14U400, 24U400, 34U401</li> <li>• Poignée de tirage acier ou aluminium (forme I, C ou V), longueur maxi 332 mm</li> <li>• Verrou à larder (haut du vantail), en applique (bas du vantail)</li> <li>• Barre de seuil acier ou aluminium (à frapper, à visser, adhésive)</li> </ul>	
<b>FINITION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur</li> <li>• Plaque de protection (toute hauteur possible) en parement épaisseur 2 mm, 1 ou 2 faces, réf. ACROVYN ou réf. DECOCHOC</li> <li>• Plaque de protection acier ép. 1 mm ou aluminium ép. 1,5 mm (largeur 300 mm - possibilité de 2 plaques par vantail (verticale ou horizontale)</li> <li>• Rainures décoratives 2 faces (maximum 10 x 2 mm) selon standard JELD-WEN (autres modèles sur consultation)</li> <li>• Inserts décoratifs PVC finition noir ou finition inox sur porte stratifié 2 faces selon standard JELD-WEN</li> <li>• Moulures bois en applique, 1 ou 2 faces</li> </ul>	
<b>BAS DU VANTAIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rainure basse pour joint balai double lèvres</li> <li>• Joint balai double lèvres</li> <li>• Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique</li> <li>• Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm</li> </ul>	
<b>OCULUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclose bois : Forme, quantité et dimensions</li> <li>• Parclose inox : circulaire Ø 355 mm, quantité</li> <li>• Parclose métallique Anemostat : forme, quantité et dimensions</li> </ul>	Cf. Dessins Techniques Oculus
<b>EMBALLAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte</li> </ul>	
<b>IMPOSTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imposte avec feuillure de réunion hauteur maximum 572 mm (huisserie bois uniquement)</li> </ul>	

